

# INSTRUCTIVO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LARGADA

1. Los elementos que integran el kit de instalación son los siguientes:

- Base.
- Antena de RF.
- Antena de GPS.
- Cable de alimentación.



Todos estos elementos quedan instalados en el auto.

2. Colocar la base dentro del habitáculo, sobre el panel que divide dicho habitáculo del baúl (lugar que correspondería al respaldo de los asientos traseros). En posición horizontal, de tal manera **que se puedan controlar las conexiones y el encendido de los led, a través de la ventanilla trasera derecha del vehículo.**



3. La antena de RF debe estar en el centro del techo del vehículo y la de GPS a 150 mm por detrás de la de RF. (ver foto)



4. Los terminales de los cables de antenas deben conectarse al “Modulo del Equipo” de la siguiente manera:

- El terminal de la antena de GPS, está identificado con color naranja y debe ser conectado a la ficha del Modulo, también identificado con color naranja.
- El terminal de la antena RF, va conectado al otro terminal. (Ver foto)



5. El cable de alimentación del equipo debe ser conectado “directamente” a la ficha de corte general de corriente, **sin ningún interruptor**. De esta manera, es seguro que cada vez que el auto sale a pista el equipo se encuentre alimentado.



Foto del equipo de Control de Largada con sus accesorios conectados

